



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza Motori: Adeguata all'esigenza
- Finitura Esterna: 2B
- Spessore Testate: 3mm
- Motore dotabile di inverter

TECHNICAL FEATURES

- Motor Power: Adequate for purpose
- External Finish: 2B
- Headboard Thickness: 3mm
- Motor can be equipped with an inverter

IT

Tramoggia a coclea per il convogliamento e il ricevimento di uve fresche.

La culla della coclea avvolge metà della spirale e forma un canale a "U" che evita la rottura dei raspi e mantiene in posizione la coclea evitando l'uso di supporti intermedi.

EN

Screw conveyor for receiving and conveying fresh grapes.

The screw's platform covers half of the spiral, forming a "U"-shaped channel which prevents the stalks from breaking and keeps the screw in place, avoiding the use of any intermediate supports.

VASCA A MONO E BI COCLEA MONO OR BI SCREW CONVEYOR

Modello	Capacità m ³	Capacità q	A	B	C	D
Mono Ø400	11,2	90	2500	2200	5000	1100
Mono Ø400	13,5	108	2500	2200	6000	1100
Mono Ø400	15,7	126	2500	2200	7000	1100
Mono Ø400	14,8	119	2500	2500	5000	1400
Mono Ø400	17,8	142	2500	2500	6000	1400
Mono Ø400	20,7	166	2500	2500	7000	1400

