



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata oraria: 20t
- Motorizzazione 5.5 kw
- Tubo uscita DN 120
- Completa di interruttore start/stop

TECHNICAL FEATURES

- Hourly capacity: 20t
- 5.5 kw drive unit
- Exhaust pipe DN 120
- Equipped with start/stop switch

IT

Questa pompa agisce per pressione assicurando il miglior trattamento al prodotto pompato, evita la rottura dei raspi e la frantumazione di buccia, vinaccioli e la formazione di feccia.

Ha un cono d'acciaio inox apribile tramite due volantini che permettono l'ispezione di tutto l'interno della pompa a cui è saldato un raccordo Garolla DN120.

EN

This pump is pressure-operated, ensuring that the pumped product is treated in the best way possible, preventing the breakage of stems, the crushing of skins and pips and the formation of residues.

It has a stainless steel cone that can be opened with two hand wheels, allowing the entire interior of the pump to be inspected. A DN 120 Garolla fitting is welded to the pump.

POMPA VOLUMETRICA A OLIVA VOLUMETRIC PUMP

| Modello | Capacità T/h | Potenza KW | Peso Kg |
|-----------|--------------|------------|---------|
| PVO - 5.5 | 15-20 | 5.5 | 290 |
| PVO - 7.5 | 15-20 | 7.5 | 320 |

