



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza motore: adeguata
- Finitura esterna: 2B

TECHNICAL FEATURES

- Motor power: adequate
- External finish: 2B

IT

Elevatore/trasportatore a coclea con telaio di rinforzo in tubolare inox da 50x50 mm progettati e costruiti su misura. Lamiere sp. 2 mm e testate sp. 5 mm di acciaio inox Aisi 304.

Completo di adeguate protezioni antinfortunistiche.

Coclea con albero centrale.

Motore e riduttore di primaria marca.

EN

Screw-type elevator/conveyor with reinforcement frame made from 50x50mm stainless steel tubing, customized according to customer requirements. 2 mm-thick stainless steel sheet and 5 mm-thick stainless steel head-boards.

Complete with appropriate safety protection.

Screw with central shaft.

Top brand motor and reduction gear.

ELEVATORE TRASPORTATORE A COCLEA SCREW TYPE ELEVATOR CONVEYOR

Mod.	Volume Giro (l/dm ³)	Peso MT	A Ø	A'	B	C	D	E	F	G Ø
U Ø150	2	30	150	150	164	248	229	200	250	60,3
U Ø200	5,6	40	200	200	216	300	280	250	300	60,3
U Ø250	11,3	50	250	250	266	386	334	300	350	60,3
U Ø300	19,5	60	300	300	320	436	384	350	400	88,9
U Ø350	29,5	70	350	350	370	486	434	400	450	114,3
U Ø400	46	80	400	400	420	536	484	450	500	114,3
U Ø500	87	100	500	500	524	636	584	550	600	168,3

